

KARTA TECHNICZNA

EPOXYSHIELD FINE CRACK REPAIR

OPIS

Niekurczliwy, bezrozpuszczalnikowy, płynny wypełniacz szczelin do podłóg betonowych (dwuskładnikowa żywica epoksydowa).

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

Szybkoschnący – łatwy w aplikacji – ekonomiczny w użyciu – bezrozpuszczalnikowy – nie kurczy się.

ZALECANE STOSOWANIE

EpoxyShield Fine Crack Repair został zaprojektowany do naprawy niewielkich pęknięć w podłogach betonowych.

DANE TECHNICZNE

Kolor: Szary
Zawartość substancji stałych: Wagowo: 100%
VOC (zawartość substancji lotnych): 0 g/L max.

Czas schnięcia: 20 °C /50%RH
Przydatność do użytku: 20-30 minut
Dla ponownego malowania: 3-4 h w 20 °C (czas schnięcia wydłuża się w niskich temp.)

Zużycie

Zużycie teoretyczne: Opakowanie 500ml wypełnia pęknięcia o szerokości 2mm oraz głębokości 5mm na długości około 25 metrów (należy mieć na uwadze, iż pęknięcia mogą mieć różną szerokość oraz głębokość, dlatego podane powyżej wartości są jedynie szacunkowe).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Pęknięcia w betonowych podłogach, które mają zostać wypełnione powinny być czyste, suche oraz wolne od kurzu i luźnych odłamków. Zazwyczaj nie jest wymagane wydrapywanie pęknięć przed wypełnianiem.

ROZCIĘNZANIE I APLIKACJA

Mieszanie: Każde opakowanie produktu składa się z puszeki utwardzacza oraz puszeki z żywicą. Wlać utwardzacz do puszeki z żywicą, a następnie dokładnie wymieszać za pomocą płaskiego mieszadła. W trakcie mieszania należy wyskrobać ściany oraz dno puszeki, aby wszystko zostało dokładnie wymieszane i nie powstawały „słabe punkty” w nakładanej masie.

Aplikacja: Ostrożnie wylewać produkt na pęknięcie i wyrównywać za pomocą plastikowej drapaczki. Nadmiar produktu usunąć.

WARUNKI APLIKACJI

Produkt nakładać w temperaturze minimum +10°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

UWAGI

EpoxyShield Fine Crack Repair jest przewidziany wyłącznie do powierzchniowego wypełniania i nie naprawi problemów strukturalnych oraz związanych z wiązaniem podłoża. Pęknięcia spowodowane ruchami strukturalnymi mogą pojawić się ponownie jeżeli ruchy strukturalne będą nadal trwały. Pęknięcia podłóg gdzie osunęła się jedna strona mogą zostać wypełnione, ale nie będzie możliwe uzyskanie równego wykończenia. W celu wyrównania różnic w poziomach podłogi należy użyć EpoxyShield Zaprawy Do Napraw Betonu. Produkt może być przemaalowany każdym rodzajem farby do podłóg lub zaawansowanymi powłokami.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

UWAGA: Wymieszane składniki szybko się nagrzewają. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com