



# NeverWet

Powłoka hydrofobizująca w 2 krokach

Zapobiega przywieraniu wody, błota i lodu do różnych powierzchni



Nadaje się do aplikacji na metal, drewno, aluminium, PCW, beton, asfalt, włókno szklane, płótno i większości tworzyw

**Najlepsze efekty zapewnia na :** Metalu, drewnie, betonie, aluminium, stali ocynkowanej, PCW, asfalcie, winylu, włóknie szklanym, większości plastikowych powierzchni. Przed użyciem należy wykonać test na mało widocznej powierzchni.

**Uwaga:** NeverWet™ można stosować na tkaniny, skóry i płótna. Jednak NeverWet™ wyschnie pozostawiając matowy oszroniony efekt co może zmienić wygląd obiektów, zwłaszcza, gdy stosowany jest na ciemnych kolorach.

**Warunki aplikacji:** Używać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturach pomiędzy 10 ° C - 32 ° C dla zapewnienia prawidłowego wysychania. Unikać rozpylania w miejscach, gdzie jest dużo kurzu lub mocno wieje wiatr. Aplikować z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie stosować w czasie palenia.

**Przygotowanie powierzchni:** Usunąć brud i zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej do malowania. Zabezpieczyć wszystkie elementy, których nie chcemy pomalować..

**Wydajność:** Zestaw wystarcza na pokrycie ok 1m<sup>2</sup>.

**WAŻNE:** NeverWet™ wysycha pozostawiając matowy oszroniony efekt. Z tego powodu nie powinien być stosowany do elementów, które powinny pozostać przezroczyste, takie jak przednie szyby pojazdów silnikowych, okulary itp. może powodować lekką zmianę koloru malowanego elementu. Zawsze należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni.

Należy starannie przeczytać instrukcje przed rozpoczęciem aplikacji . W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami prosimy odwiedzić: [www.rustoleumspraypaint.com](http://www.rustoleumspraypaint.com).